

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Montaż barier stalowych w ciągu Dróg Powiatowych na terenie Powiatu Gorlickiego**  
Nazwy i kody CPV: **34928300-1 Bariery ochronne**  
**34928110-2 Bariery drogowe**  
**45233280-5 Wznoszenie barier drogowych**  
Adres obiektu budowlanego: **Owczary , Grudna Kępska , Kobylanka**  
Data opracowania przedmiaru robót: **2026-06-09**

## Przedmiar robót

| Nr  | Kod pozycji      | Opis robót, wyliczenie ilości robót                                                                                                                                             | Jm       | Ilość    |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|     | Kosztorys        | <b>Montaż barier stalowych w ciągu Dróg Powiatowych na terenie Powiatu Gorlickiego</b>                                                                                          |          |          |
| 1   | Element          | <b>Montaż barier stalowych w ciągu dróg Powiatowch 1493 K Siary - Owczary w km 3+350 - 3+478</b>                                                                                |          |          |
| 1.1 | KNNR 6/703/1     | Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 24,0'kg ( SŁUPEK CO 4 M )                                                                                           | m        | 128      |
| 1.2 | KNNR 6/703/5     | Bariery ochronne stalowe, zakończenie jednostronne, masa 1 metra barier 24,0'kg (łączniki ukośne prawy lub lewy , zakończenia czołowe tzw "baran prawy lub lewy)                | m        | 3        |
| 2   | Element          | <b>Montaż barier stalowych w ciągu dróg Powiatowch 1475 K Grudna Kępska - Kunowa - Pusta Wola w km 0+225 - 0+257 ( 32 mb) ; 0+213 - 0+225 ( 12 mb) ; 0+257 - 0+301 ( 44 mb)</b> |          |          |
| 2.1 | KNNR 6/703/1     | Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 24,0'kg ( SŁUPEK CO 2 M))<br>R = 1,000 M = 1,500 S = 1,000                                                          | m        | 88       |
| 2.2 | KNNR 6/703/5     | Bariery ochronne stalowe, zakończenie jednostronne, masa 1 metra barier 24,0'kg (łączniki ukośne prawy lub lewy , zakończenia czołowe tzw "baran prawy lub lewy)                | m        | 4        |
| 3   | Element          | <b>Montaż barier stalowych na skrzyżowaniu DP 1484 K z DP 1486 K w km 8+160 - 8+196 ( MONTAŻ W CHODNIKU bariera łukowa promień przedstawiony w załączniku)</b>                  |          |          |
| 3.1 | KNNR 6/805/1     | Rozebranie nawierzchni chodnikaA kostki brukowej gr 8 cm (20*0,25*0,25)                                                                                                         |          |          |
|     |                  | Wyliczenie ilości robót:                                                                                                                                                        |          |          |
|     |                  | 20*0,25*0,25                                                                                                                                                                    | 1,250000 |          |
|     |                  | RAZEM:                                                                                                                                                                          | 1,250000 | m2 1,250 |
| 3.2 | KNNR 6/703/1     | Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 24,0'kg ( SŁUPEK CO 2 M))<br>R = 1,000 M = 2,000 S = 1,000                                                          | m        | 36       |
| 3.3 | KNNR 6/703/5     | Bariery ochronne stalowe, zakończenie jednostronne, masa 1 metra barier 24,0'kg (łączniki ukośne prawy lub lewy , zakończenia czołowe tzw "baran prawy lub lewy)                | m        | 4        |
| 3.4 | KNNR 6/502/1 (1) | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6'cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka z odzysku                                                           | m2       | 1,25     |