




**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Jaśle**



Stwierdzam, że niniejsza (e)
decyzja/postanowienie
stała (o) się ostateczna (e)
dnia 30.04.2025r.
Jasło, dnia 30.04.2025r.
Specjalista
Dział Zgód Wodnoprawnych
Baran-Kwilo
Małgorzata Baran-Kwilo

RJ.ZUZ.4210.54.2025.PP

Jasło, dnia 10 kwietnia 2025r.

DECYZJA

Na podstawie art. 389 ust. 1, 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1 i 6, art. 403 w związku z art. 14 ust. 4, art. 17 ust. 1 pkt 3) i 4), art. 35 ust. 3 pkt 7) ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 1087), rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1311) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2024r., poz. 572 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach z siedzibą ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice działającego przez pełnomocnika Panią Annę Bartuś (TTS Projekt Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 24/29 39-200 Dębica) w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnego w zakresie wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodnej w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1485 Libusza – Kryg od km 3+160.20 do km 3+901.10 w m. Kryg” którego zasięg oddziaływania obejmuje działki o nr 1698, 1661 i 1662 obręb identyfikacyjny 120505_2.0002. Kryg w gminie Lipinki, pow. gorlicki.

o r z e k a m

- I. Udzielam Powiatowemu Zarządowi Drogowemu w Gorlicach z siedzibą ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1485K Libusza – Kryg od km 3+160.20 do km 3+901.10 w m. Kryg” pozwolenia wodnoprawnego:

1. w zakresie wykonania urządzeń wodnych na:

- 1.1) likwidację odcinka rowu przydrożnego prawostronnego w zakresie km 3+170,00 – 3+887,60 drogi powiatowej nr 1485K Libusza – Kryg w obszarze działek o nr 1698, 1662 obręb identyfikacyjny 120505_2.0002 Kryg, gmina Lipinki, pow. gorlicki o długości 718 m i parametrach:

- a) szerokość w dnie rowu – około 0,40 m;
- b) głębokość rowu – w zakresie 0,30 – 1,50 m;
- c) profil skarp – w zakresie 1:1 – 1:1,5;
- d) spadek podłużny w dnie – zróżnicowany w zakresie 1,0 – 5,0 %

poprzez demontaż istniejącej infrastruktury w postaci przepustów o średnicach $\varnothing$ 400-500 mm w miejscach zjazdów a także wykonanie kanalizacji deszczowej z tworzywa sztucznego o parametrach:

- e) o średnicy $\varnothing$ 500mm w zakresie km 3+220,4 – 3+887.60 ww. drogi o długości około 675 m, ułożonej ze średnim spadkiem podłużnym w dnie około 2,5% o szacowanej wydajności około 0,45 m³/s, wyposażonej na wlocie w km 3+887,6 ww. drogi w studnię kanalizacyjną zaopatrzoną na wlocie w osadnik betonowy,
- f) o średnicy $\varnothing$ 600mm w zakresie km 3+174,5 – 3+220,4 ww. drogi o długości około 46m, ułożonej ze spadkiem podłużnym w dnie średnio około 3,0%, o szacowanej wydajności około 1,0 m³/s zakończony studnią kanalizacyjną

wyposażoną w końcowy kolektor o średnicy $\varnothing$ 600mm dł. 6 m odprowadzający zebrane wody opadowe lub roztopowe do wód płynących potoku „Dopływ z Kryga”

Wody opadowe lub roztopowe z terenu przyległego (ze spadkiem w stronę pasa drogowego) przechwytywane będą poprzez drenaż w postaci zasypki żwirowej o jednorodnej frakcji nie mniejszej niż 8mm z rurką drenarską śr. 150 mm.

Lokalizacja rowu do likwidacji za pomocą współrzędnych geodezyjnych w układzie PL ETRF 2000:

Początek (km 3+887.60) X=5503806.15 Y=7518290.95

Początek (km 3+886.30) X=5503806.75 Y=7518287.83

Koniec (km 3+170.00) X=5504512.05 Y=7518190.68

- 1.2) likwidację odcinka rowu przydrożnego lewostronnego w zakresie km 3+161 – 3+223,7 drogi powiatowej nr 1485K Libusza – Kryg w obszarze działki o nr 1662 obręb identyfikacyjny 120505_2.0002 Kryg, gmina Lipinki, pow. gorlicki o długości 63m i parametrach:

- a) szerokość w dnie rowu – około 0,40 m;
- b) głębokość rowu – w zakresie 0,30 – 0,7 m;
- c) profil skarp – w zakresie 1:1 – 1:1,5;
- d) średni spadek podłużny w dnie – około 2,0 %

poprzez jego zasypanie ziemią rodzimą wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej z tworzywa sztucznego o średnicy $\varnothing$ 500mm i długości około 63m, ułożonej ze średnim spadkiem podłużny w dnie około 2,0% o szacowanej wydajności około 0,5 m³/s, wyposażonej na wlocie w km 3+223,7 ww. drogi w studnię kanalizacyjną zaopatrzoną poniżej przedmiotowego kolektora w wlot do istniejącego przewodu $\varnothing$ 500mm prowadzącego zgromadzone wody na drugą stronę drogi do projektowanej kanalizacji deszczowej $\varnothing$ 600mm z ujściem do potoku „Dopływ z Kryga”. Końcówka przewodu będzie łączyć się z istniejącym przepustem pod zjazdem.

Wody opadowe lub roztopowe z terenu drogi przechwytywane będą poprzez drenaż w postaci zasypki żwirowej o jednorodnej frakcji nie mniejszej niż 8mm z rurką drenarską śr. 150 mm.

Lokalizacja rowu do likwidacji za pomocą współrzędnych geodezyjnych w układzie PL ETRF 2000:

Początek (km 3+223,7) X=5504459,50 Y=7518207,55

Koniec (km 3+161,0) X=5504521.39 Y=7518203.64

- 1.3) likwację odcinka rowu przydrożnego przy drodze gminnej „Pańskie Pola” w zakresie km 0+008.20 – 0+032.60 licząc od skrzyżowania w km 3+229 z drogą powiatową nr 1485K Libusza – Kryg w obszarze działki o nr 1661 obręb identyfikacyjny 120505_2.0002 Kryg, gmina Lipinki, pow. gorlicki na odcinku 24 m polegająca na jego zasypaniu i wykonaniu w jego miejscu kanalizacji otwartej w postaci ścieku betonowego typu korytkowego 60x50x7cm. Wody z istniejącego rowu przechwytywane będą poprzez osadnik betonowy ze studnią kanalizacyjną i odprowadzane do kanalizacji deszczowej znajdującej się w pasie drogowym drogi powiatowej (do studni w km 3+220.40). Wody gromadzące się na końcu kanalizacji otwartej odbierane będą przez kratkę ściekową z ujściem do projektowanej kanalizacji deszczowej $\varnothing$ 500 mm.

Lokalizacja likwidowanego rowu otwartego za pomocą współrzędnych geodezyjnych w układzie PL ETRF 2000

Początek X=5504430.90 Y=7518180.27

Koniec X=5504448.47 Y=7518195.68

1.4) przebudowę odcinka rowu lewostronnego w zakresie km 3+223.70 – 3+383.50 drogi powiatowej nr 1485K Libusza – Kryg w obszarze działki o nr 1661 obręb identyfikacyjny 120505_2.0002 Kryg, gmina Lipinki, pow. gorlicki o długości 159,8 m w celu nadania mu parametrów:

- a) szerokość w dnie – około 0,40 m,
- b) głębokość – z różnicowana w zakresie 0,50 – 1,20 m,
- c) profil skarp – w zakresie 1:1 – 1:1,5,
- d) spadek podłużny w dnie – średni około 3,0%,
- e) ubezpieczenie rowu – w dnie ściekiem betonowym typu korytkowego o parametrach 40x50x7cm,
- f) szacowana wydajność rowu – ograniczona przepustami o średnicy $\varnothing$ 500mm będzie wynosić około 0,6 m³/s,
- g) początek rowu – stanowi ścianka czołowa betonowa na wlocie do przebudowanego przepustu na zjeździe,
- h) koniec rowu – zostanie ubezpieczony osadnikiem betonowym wraz ze studnią kanalizacyjną odprowadzającą zebrane w rowie wody kolektorem $\varnothing$ 500mm do studni kanalizacyjnej w km 3+220,4 drogi powiatowej stanowiącej początek kanalizacji deszczowej $\varnothing$ 600mm z ujściem do potoku „Dopływ z Kryga”,
- i) wyposażenie rowu – w cztery przepusty na zjazdach o średnicy $\varnothing$ 500mm i spadku w dnie średniego 3,0%, ubezpieczone na ukosowanych końcach brukiem kamiennym na zaprawie cementowo-piaskowej,
- j) ubezpieczenie rowu – na skarpach o profilu 1:1 płytami ażurowymi na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa,

Lokalizacja przebudowywanego odcinka rowu za pomocą współrzędnych geodezyjnych w układzie PL ETRF 2000

początek (km 3+383.50) X=5504309.10 Y=7518257.66

koniec (km 3+223.70) X=5504459.50 Y=7518207.55

1.5) wykonanie wylotu wód opadowych lub roztopowych oznaczonego W1 stanowiącego końcówkę kanalizacji deszczowej o średnicy $\varnothing$ 600mm i rzędnej dna 275.00 m n.p.m., który zostanie usytuowany na prawej skarpie cieku naturalnego Dopływ z Kryga w km 0+055 liczonym od jego ujścia do potoku Libuszanek w obszarze działek o nr 1698, 1662 obręb identyfikacyjny 120505_2.0002 Kryg w gminie Lipinki, pow. gorlicki. Skarpa potoku wyprofilowana ze spadkiem 1:1,5 zostanie ubezpieczona na długości 2,5m powyżej i 1,5m poniżej osi wylotu brukiem kamiennym na zaprawie cementowo-piaskowej.

Lokalizacja wylotu za pomocą współrzędnych geodezyjnych w układzie PL ETRF 2000:
X=5504512.05 Y=7518190.68

1.6) wykonanie wylotu wód drenażowych oznaczonego W2 stanowiącego końcówkę kanalizacji o średnicy $\varnothing$ 150mm i rzędnej dna 275.00 m n.p.m. służącej do trwałego odwadniania terenów przylegających do przebudowywanej drogi powiatowej nr 1485K, który zostanie usytuowany na prawej skarpie cieku naturalnego Dopływ z Kryga w km 0+056 liczonym od jego ujścia do potoku Libuszanek w obszarze działek o nr 1698, 1662 obręb identyfikacyjny 120505_2.0002 Kryg w gminie Lipinki, pow. gorlicki. Skarpa potoku wyprofilowana ze spadkiem 1:1,5 zostanie ubezpieczona na długości 1,5m powyżej i 2,5m poniżej osi wylotu brukiem kamiennym na zaprawie cementowo-piaskowej.

Lokalizacja wylotu za pomocą współrzędnych geodezyjnych w układzie PL ETRF 2000:
X=5504511.18 Y=7518190.12

2. na usługę wodną w zakresie:

2.1) zorganizowanego odprowadzania wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarty i zamknięty system kanalizacyjny spływających z obszaru przebudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 1485K i odcinków dróg łączących z ww. drogą w miejscowości Kryg odbywać się będzie za pośrednictwem wylotu W1 w postaci końcówki kanalizacji zamkniętej o średnicy $\varnothing$ 600 mm do wód powierzchniowych płynących cieku naturalnego „Dopływ z Kryga” w km 0+055 licząc od jego ujścia do potoku Libuszanka w obszarze działek o nr ewid. 1698 i 1662 obręb identyfikacyjny 120505_2.0002 Kryg, gmina Lipinki, pow. gorlicki, ze zlewni o całkowitej powierzchni równej $F = 2,15$ ha (powierzchnia zredukowana 1,94 ha), składającej się z terenów utwardzonych stanowiących jezdnie dróg publicznych, drogi dla pieszych i rowerów oraz poboczy w ilościach:

- a) $Q_{s \max} = 0,31 \text{ m}^3/\text{s}$ (wartości określonej dla $q = 160,51 \text{ [dm}^3/(\text{s} \cdot \text{ha})]$ o prawdopodobieństwie wystąpienia $p=20\%$)
- b) $Q_{\text{śr. rok}} = 15480 \text{ m}^3/\text{rok}$ (wartości określonej dla założonego średniorocznego opadu wynoszącego 800 mm/rok)

Ilość dni odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do ww. odbiornika jest tożsama z ilością dni z opadem wynoszącą około 170 dni w roku.

2.2) trwałego odwadniania terenów przyległych do pasa drogowego oraz skarpy odcinka przebudowywanej drogi powiatowej nr 1485K w zakresie km:

2.2.1) 3+170,9 – 3+223,40 ww. drogi w obszarze działek o nr 1698, 1662 obręb identyfikacyjny 120505_2.0002 Kryg w gminie Lipinki, pow. gorlicki poprzez drenaż o poniższych parametrach:

- a) rodzaj rury drenarskiej – dren PP opleciony geowłókniną,
- b) średnica rury drenarskiej – wewnętrzna $\varnothing$ 150mm,
- c) długość systemu drenażowego – 54,0 m,
- d) głębokość posadowienia – ok. 0,5 mppt w obsypce żwirowej o jednorodnej frakcji nie mniejszej niż 8mm,
- e) spadek podłużny drenażu – zgodny z konfiguracją terenu w zakresie, średni około 4,0%,
- f) usytuowanie – wzdłuż przebudowywanej drogi,
- g) końcówka drenażu - stanowi wylot usytuowany na prawej skarpie cieku naturalnego Dopływ z Kryga w km 0+056 licząc od jego ujścia do potoku Libuszanka,

Lokalizacja drenażu za pomocą współrzędnych geodezyjnych w układzie PL ETRF 2000:

początek: $X=5504457.88$ $Y=7518192.87$

koniec: $X=5504511.18$ $Y=7518190.12$

2.2.2) 3+347.50 – 3+878.00 ww. drogi w obszarze działki o nr 1662 obręb identyfikacyjny 120505_2.0002 Kryg w gminie Lipinki, pow. gorlicki, poprzez drenaż o poniższych parametrach:

- a) rodzaj rury drenarskiej – dren PP opleciony geowłókniną,
- b) średnica rury drenarskiej – wewnętrzna $\varnothing$ 150mm,
- c) długość systemu drenażowego – ok. 530,5 m,
- a) głębokość posadowienia – ok. 0,5 mppt w obsypce żwirowej o jednorodnej frakcji nie mniejszej niż 8mm,
- d) spadek podłużny drenażu – zgodny z konfiguracją terenu w zakresie, średni około 1,7%,
- e) usytuowanie – wzdłuż przebudowywanej drogi,

- f) ujęcie дренаżu – odcinkowo do projektowanej kanalizacji deszczowej,

Lokalizacja дренаżu za pomocą współrzędnych geodezyjnych w układzie PL ETRF 2000:

- a) początek: X=5503814.94 Y= 7518286.40
b) koniec: X=5504342.69 Y=7518239.80

2.2.3) 3+161 – 3+223,7 w obszarze działki o nr 1662 obręb identyfikacyjny 120505_2.0002 Kryg, gmina Lipinki, pow. gorlicki poprzez drenaż o poniższych parametrach:

- a) rodzaj rury drenarskiej – dren PP opleciony geowłókniną,
b) średnica rury drenarskiej – wewnętrzna $\varnothing$ 150mm,
c) długość systemu drenażowego – 63,0m,
d) głębokość posadowienia – ok. 0,5 mppt w obsypce żwirowej o jednorodnej frakcji nie mniejszej niż 8mm,
e) spadek podłużny drenażu – zgodny z konfiguracją terenu w zakresie, średni około 2,0%,
f) usytuowanie – wzdłuż przebudowywanej drogi,
g) końcówka drenażu – uchodzi do projektowanej kanalizacji deszczowej w zakresie km 3+161 – 3+223,7 ww. drogi o średnicy $\varnothing$ 500mm,

Lokalizacja drenażu za pomocą współrzędnych geodezyjnych w układzie PL ETRF 2000:

początek: X=5504459.50 Y= 7518207.55
koniec: X=5504521.39 Y=7518203.64

II. Pozwolenia wodnoprawne na usługę wodną określoną w pkt I. ppkt 2. ww. decyzji udzielam na okres 30 lat licząc od dnia ostateczności niniejszej decyzji.

III. Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne udzielam pod następującymi warunkami:

1. wykonania robót zgodnie ze sztuką inżynierską, warunkami określonymi w niniejszej decyzji pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia z zakresu budownictwa,
2. podejmowania takich działań technicznych i organizacyjnych, aby nie dopuścić do gromadzenia w obszarze budowy zbędnych materiałów oraz sprzętu technicznego,
3. racjonalnego i oszczędnego korzystania z terenu, aby w jak najmniejszym stopniu zajmować obszary biologicznie czynne w tym ingerować w siedliska przyrodnicze, szczególnie wodne,
4. wykonywania prac budowlanych w sposób niedopuszczający do zanieczyszczenia środowiska substancjami i materiałami stosowanymi do budowy, ściekami lub odpadami powstającymi w trakcie prac,
5. prowadzenia prac i eksploatacji projektowanych urządzeń w taki sposób, aby nie powodowały zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich,
6. podjęcia natychmiastowych działań zabezpieczających i zastosowania procedur przewidzianych w tym zakresie w razie wystąpienia awarii mogącej wpłynąć na zanieczyszczenie wód lub ziemi w ramach wykonywanych prac,
7. uporządkowania terenu budowy po wykonaniu prac budowlanych,
8. dokonywania okresowych przeglądów wykonywanych i przebudowywanych urządzeń wodnych co najmniej raz do roku oraz po każdym przejściu wód nawałnych,
9. utrzymywania na bieżąco drożności i właściwego stanu technicznego wykonywanych i przebudowywanych urządzeń wodnych oraz ubezpieczanego koryta potoku ,
10. usuwania wszelkich zakłóceń w przepływie wód przez projektowane obiekty,
11. postępowania w przypadkach zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z poniższymi zasadami:
 - 11.1) w przypadku przedostania się do kanalizacji deszczowej innych substancji lub ścieków niewymienionych w niniejszej decyzji należy niezwłocznie i w sposób skuteczny zablokować odpływ z kanalizacji oraz podjąć działania w celu usunięcia nagromadzonych zanieczyszczeń,
 - 11.2) w przypadku stwierdzenia nadmiernego zanieczyszczenia obszaru odwadnianego przez

istniejącą kanalizację deszczową lub obszaru wykonywanych prac budowlanych a także w obrębie projektowanego przekroczenia należy:

11.2.1) niezwłocznie zablokować odpływ z kanalizacji deszczowej do odbiornika,

11.2.2) niezwłocznie oczyścić powierzchnię z nagromadzonych zanieczyszczeń za pomocą dostępnych środków technicznych (w tym taboru asenizacyjnego i odpowiednich sorbentów służących do neutralizacji substancji zanieczyszczających wraz z podjęciem wszelkich działań w celu uniemożliwienia przedostania się zanieczyszczeń do wód odbiornika w tym zastosowania barier przeciwolejowych oraz:

- a) uruchomienia własnych służb w celu prowadzenia stałego nadzoru nad podjętymi czynnościami,
- b) niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ochrony środowiska, inspekcji sanitarnej lub straży pożarnej,
- c) sporządzenia protokołu z podjętych czynności w wyniku awarii,

12. niewykonywania prac w okresie prognozowanych obfitych opadów nawałnych mogących spowodować przepływ wód nawałnych w rowie,

13. przeciwdziałania niekorzystnym zmianom w środowisku wywołanym funkcjonowaniem przedmiotowego przedsięwzięcia,

14. zgłoszenia terminu rozpoczęcia i zakończenia prac przy wykonaniu w/w robót objętych niniejszym pozwoleniem Nadzorowi Wodnemu w Gorlicach,

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiązku uzyskania uzgodnień i decyzji wynikających z odrębnych przepisów.

UZASADNIENIE

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach z siedzibą ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice działający przez pełnomocnika Panią Annę Bartuś (TTS Projekt Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 24/29 39-200 Dębica) z dnia 12.02.2025r. zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Jasle w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania urządzeń wodnych oraz usługi wodnej w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1485K Libusza – Kryg od km 3+160.20 do km 3+901.10 w m. Kryg” którego zasięg oddziaływania obejmuje działki o nr 1698, 1661 i 1662 obręb identyfikacyjny 120505_2.0002. Kryg w gminie Lipinki, pow. gorlicki.

Zgodnie z art. 407 ustawy Prawo wodne do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołączono:

- a) operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych,
- b) wypisy z rejestru gruntów działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania ww. zamierzonego korzystania z wód i planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
- c) postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie znak: ST-II.670.4.2025.KM z dnia 5 lutego 2025r. o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania działań objętych ww. zgłoszeniem,
- d) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki obejmujący obszar zamierzonego korzystania z wód i planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
- e) wersję operatu wodnoprawnego zamieszczoną na elektronicznym nośniku danych.

Według art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzenia wodnego. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń. Dyspozycja art. 389 pkt 1 Prawa wodnego nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie usługi wodnej do której zaliczamy odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych oraz trwałe odwadnianie obiektów budowlanych. W przedmiocie sprawy należy podkreślić, iż zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 8)

ww. ustawy pozwolenia wodnoprawnego w zakresie usługi wodnej wymaga odprowadzanie do wód - wód pochodzących z odwodnienia gruntów tylko w granicach administracyjnych miast. Tym samym w rozpatrywanym przypadku na odprowadzanie wód drenażowych do potoku Dopływ z Kryga nie jest wymagane. Projektowane systemy drenażowe nie służą do regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy tym samym nie są zaliczane do urządzeń melioracji wodnych.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia planowana jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1485K Libusza – Kryg w miejscowości Kryg wraz z budową i przebudową urządzeń wodnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu poprzez wykonanie chodników i drogi rowerowej, trwałości konstrukcji drogi i zjazdów oraz poprzez ujednolicenie przekroju drogi na całej długości opracowania. W związku z realizacją przedsięwzięcia zostanie uregulowana gospodarka wodami opadowymi lub roztopowymi spływającymi z obszaru drogi gminnej. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje:

- a) likwidację odcinka rowu przydrożnego prawostronnego w zakresie km 3+170,00 – 3+887,60 drogi powiatowej nr 1485K Libusza – Kryg o długości 718 m,
- b) wykonanie kanalizacji deszczowej o długości około 727 m składającej się z przewodów o średnicy $\varnothing$ 500mm w zakresie km 3+220,4 – 3+887.60 ww. drogi oraz o średnicy $\varnothing$ 600mm w zakresie km 3+174,5 – 3+220,4 ww. drogi. Końcówka kanalizacji stanowi wylot W1 usytuowany na prawej skarpie ciek naturalnego Dopływ z Kryga w km 0+055 liczonym od jego ujścia do potoku Libuszanka. Wody opadowe lub roztopowe z obszaru drogi będą zbierane poprzez projektowaną kanalizację deszczową. Natomiast wody z terenów przylegających do likwidowanego odcinka rowu będą zbierane poprzez system drenażowy z ujściem do projektowanej kanalizacji deszczowej i wylot do potoku „Dopływ z Kryga”,
- c) likwidację odcinka rowu przydrożnego lewostronnego w zakresie km 3+161 – 3+223,7 drogi powiatowej nr 1485K Libusza – Kryg o długości 63m,
- d) wykonanie kanalizacji deszczowej o długości około 63m składającej się z przewodów o średnicy $\varnothing$ 500mm w zakresie km 3+161 – 3+223,7 ww. drogi z ujściem do dalszego odcinka rowu. Do przedmiotowej kanalizacji deszczowej będą przedostawać się wody, które nie pomieszczą się w kolektorze o wlocie usytuowanym poniżej projektowanej kanalizacji, odprowadzającym zgromadzone wody na drugą stronę drogi do projektowanej kanalizacji deszczowej $\varnothing$ 600mm z ujściem do potoku „Dopływ z Kryga”. Natomiast wody z terenów przylegających do likwidowanego odcinka będą zbierane poprzez system drenażowy z ujściem do projektowanej kanalizacji deszczowej,
- e) wykonanie systemu drenażowego służącego do trwałego odwadniania odcinka przebudowywanej drogi powiatowej nr 1485K w zakresie km 3+170,9 – 3+223,4 ww. drogi w postaci drenażu o średnicy $\varnothing$ 150mm, długości 54m, usytuowanego na głębokości ok. 0,5 mppt w obsypce żwirowej o jednorodnej frakcji nie mniejszej niż 8mm. Końcówka drenażu stanowi wylot W2 usytuowany na prawej skarpie ciek naturalnego Dopływ z Kryga w km 0+056 liczonym od jego ujścia do potoku Libuszanka,
- f) wykonanie systemu drenażowego służącego do trwałego odwadniania odcinka przebudowywanej drogi powiatowej nr 1485K w zakresie km 3+347.50 – 3+878 ww. drogi w postaci drenażu o średnicy $\varnothing$ 150mm, długości 530,5m, usytuowanego na głębokości ok. 0,5 mppt w obsypce żwirowej o jednorodnej frakcji nie mniejszej niż 8mm, z ujściem do projektowanej kanalizacji deszczowej usytuowanej wzdłuż drogi,
- g) wykonanie systemu drenażowego służącego do trwałego odwadniania odcinka przebudowywanej drogi powiatowej nr 1485K w zakresie km 3+161 – 3+223,7 ww. drogi w postaci drenażu o średnicy $\varnothing$ 150mm, długości 63 m, usytuowanego na głębokości ok. 0,5 mppt w obsypce żwirowej o jednorodnej frakcji nie mniejszej niż 8mm. Końcówka drenażu uchodzi do projektowanej kanalizacji deszczowej w zakresie km 3+161 – 3+223,7 ww. drogi o średnicy $\varnothing$ 500mm,
- h) likwidację odcinka rowu przydrożnego przy drodze gminnej „Pańskie Pola” w zakresie km 0+008.20 – 0+032.60 licząc od skrzyżowania w km 3+229 z drogą powiatową nr 1485K Libusza – Kryg na odcinku ok. 24 m polegająca na jego zasypaniu i wykonaniu w jego miejscu kanalizacji otwartej w postaci ścieku betonowego typu korytkowego 60x50x7cm. Wody z istniejącego rowu przechwytywane będą poprzez osadnik betonowy ze studnią kanalizacyjną i odprowadzane do kanalizacji deszczowej znajdującej się w pasie drogowym drogi powiatowej (do studni w km

3+220.40). Wody gromadzące się na końcu kanalizacji otwartej odbierane będą przez kratkę ściekową z ujęciem do projektowanej kanalizacji deszczowej $\varnothing$ 500 mm,

- i) przebudowę odcinka rowu lewostronnego w zakresie km 3+223.70 – 3+383.50 drogi powiatowej nr 1485K Libusza – Kryg o długości 159,8m w celu nadania mu szerokości w dnie około 0,4m, głębokości zróżnicowanej w zakresie od 0,5m do 1,2m, profilu skarp w zakresie 1:1 – 1:1,5 oraz spadku podłużnym w dnie średnio około 3,0%. Koniec rowu zostanie ubezpieczony osadnikiem betonowym wraz ze studzienką kanalizacyjną odprowadzającą zebrane w rowie wody kolektorem $\varnothing$ 500mm do studzienki kanalizacyjnej w km 3+220,4 drogi powiatowej stanowiącej początek kanalizacji deszczowej $\varnothing$ 600mm z ujęciem do potoku „Dopływ z Kryga” natomiast początek rowu stanowi ścianka czołowa betonowa na wlocie do przebudowanego przepustu na zjeździe. Przedmiotowy rów zostanie wyposażony w cztery przepusty na zjazdach o średnicy $\varnothing$ 500mm i spadku w dnie średnim ok. 3,0%, ubezpieczone na ukosowanych końcach brukiem kamiennym na zaprawie cementowo-piaskowej. Planowane jest ubezpieczenie rowu na skarpach o profilu 1:1 płytami ażurowymi na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1518) urządzenia do odwodnienia powierzchniowego dróg projektuje się w rozmiarach, które uwzględniają natężenie deszczu miarodajnego. Jak wykazano w opracowanym operacie wodnoprawnych przyjęte parametry kanalizacji deszczowych w miejscach zlikwidowanych odcinków rowów, posiadają odpowiednie parametry do przeprowadzania wód opadowych lub roztopowych powodowanych opadem o prawdopodobieństwie wystąpienia co najmniej $p=5\%$. Realizacja przedsięwzięcia została wykonana z zachowaniem istniejących stosunków wodnych w terenie. Wody z terenów przyległych do likwidowanych odcinków rowu będą przejmowane poprzez projektowane systemy drenażowe.

Wody opadowe lub roztopowe z obszaru przedsięwzięcia będą odprowadzane w sposób zorganizowany poprzez ujęcie ich w sieć kanalizacyjną do wód płynących potoku Dopływ z Kryga poprzez projektowany wylot W1 o średnicy $\varnothing$ 600mm.

Przepis zamieszczony § 83 ust. 3 ww. rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych nakłada obowiązek oczyszczania wód opadowych lub roztopowych spływających z pasa drogowego jeżeli taki obowiązek wynika z ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z § 17 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dn. 12 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

- 1) terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha,

- 2) obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w ilości, jaka powstaje z opadów o częstotliwości występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilości nie mniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu 77 l na sekundę na 1 ha

- mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Natomiast wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż wymienione powyżej, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, bez oczyszczania. Zatem należy stwierdzić, iż w stosunku do powierzchni odwadnianych objętych niniejszym powołaniem wodnoprawnym spływających z obszaru drogi powiatowej ustawodawca nie ustalił wymagań odnośnie jakości wód opadowych lub roztopowych.

W myśl przepisu 75a ustawy Prawo wodne zakazuje się wprowadzania wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych bezpośrednio do wód podziemnych oraz do urządzeń wodnych, o ile wody te zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

określone w podstawie przepisów ustawy. W zakresie zamierzonego korzystania z wód nie występują powyżej określone przypadki.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie zlewni jednolitej części wód powierzchniowych Libuszanka do ujścia o kodzie RW2000072182769 o statusie silnie zmienionej części wód charakteryzującej się złym stanem ogólnym wód w tym słabym potencjałem ekologicznym oraz zagrożoną oceną ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. Zamierzone korzystanie z wód ponadto będzie realizowane w JCWPd nr 151, posiadającym dobrą ocenę stanu ilościowego i chemicznego. Dla wyodrębnionej części wód podziemnych nie zidentyfikowano istotnych źródeł presji pogarszających stan wód.

Do zidentyfikowanych źródeł presji troficznych należą między nawożenie i depozycja oraz odpływ miejski (wody opadowe) oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone)

Stabilność oraz ciągłość morfologiczna cieku naturalnego w wyniku realizacji ww. przedsięwzięcia nie będzie zagrożona. Zamierzone korzystanie z wód będzie realizowane z zachowaniem istniejących stosunków wodnych w terenie. Z uwagi na powyższe oraz na parametry projektowanych urządzeń wodnych oraz sposób jego wykonania bez konieczności wprowadzania zmian przebiegu cieku naturalnego w tym jego prostowania, paramentów koryta stwierdzono, iż realizacja przedsięwzięcia nie będzie zmieniać stanu wód w stopniu pogarszającym klasyfikację jednolitej części wód ani nie zagrażać osiągnięciu celów środowiskowych określonych dla JCWP czy JCWPd. Tym samym stwierdzono, iż w przypadku prawidłowej realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, jego funkcjonowanie nie będzie niekorzystnie oddziaływać na florę i faunę oraz wody powierzchniowe. Przedsięwzięcie nie będzie wiązać się z ponadnormatywną emisją zanieczyszczeń do środowiska, a tym samym nie będzie wpływać na stan jednolitej części wód.

Wobec powyższego uznano, iż w przypadku prawidłowej realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, jego funkcjonowanie nie będzie naruszać ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły z dnia 4 listopada 2022r. stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz U. z 2023 poz. 300). Na etapie wykonywania prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości przejściowe, które przy odpowiedniej organizacji prowadzonych prac mogą ulec znacznemu ograniczeniu.

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach chronionych ustanowionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Realizacja przedmiotowych zadań przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na środowisko oraz wartości przyrodnicze.

W myśl art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ ma obowiązek zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów. Przestrzegając procedury tutejszy organ zawiadomił pismem z dnia 18 marca 2025r., iż przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, strony mają prawo do wypowiedzenia się w wyznaczonym terminie. Ponadto informacje o wszczęciu postępowania o wydanie ww. pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie stosownego obwieszczenia na stronach BIP RZGW Rzeszów oraz stronie podmiotowej Gminy Lipinki. Strony postępowania a także społeczeństwo nie wniosły żadnych uwag w przedmiotowej sprawie.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz cytowane na wstępie decyzji przepisy orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jasle w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. W takim przypadku decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania, a jeżeli w postępowaniu występuje więcej stron, z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania przez ostatnią z tych stron.
3. Strona, która zrzekła się prawa do wniesienia odwołania, traci również prawo do zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

Na podstawie art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo Wodne dokonano opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie :

- a) wykonania wylotów zgodnie z art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65f) ww. ustawy,
 - b) ubezpieczenie koryta cieku naturalnego, przebudowę i likwidację rowów zgodnie z art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65a) ww. ustawy,
 - c) usługi wodnej zgodnie z art. 389 pkt 1) w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7) ww. ustawy,
 - d) usługi wodnej zgodnie z art. 389 pkt 1) w związku z art. 35 ust. 3 pkt 8) ww. ustawy,
- w kwocie 4 x 318,60 zł.

**Dyrektor Zarządu
Zlewni**

Rafał Czech

/podpisano cyfrowo/

Otrzymują:

1. Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach, ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice, reprezentowany przez pełnomocnika Panią Annę Bartuś TTS Projekt Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 24/29 39-200 Dębica,
2. Gmina Lipinki, 38-305 Lipinki 53,
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów,

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne),
2. ZUZ a/a

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	4709b9d613f64ccebfbab15a647f9cb92	
Nazwa dokumentu	54-25 przebudowa drogi powiatowej Kryg mod 3.pdf	
Tytuł dokumentu	54-25 przebudowa drogi powiatowej Kryg mod 3	
Skrót dokumentu	baf0da725b52aecb21ae2517f4dd6e0db7837b9ec06c7a506f1fcd7ed2342808	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2025-04-10	
Podpis	Podpisany przez	Rafał Daniel Czech
	Stanowisko podpisu	Rafał Czech (Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle) RJ.DZ
	Data podpisu	2025-04-10
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
		EZD RP 21.7.54
Data wydruku	2025-04-11	
Autor wydruku	Kluska Anna	

